

# COSENTINO®

## BATHROOM

Documentation technique

### RECEVEURS DE DOUCHE

### DECLARATION DES PERFORMANCES CE

N - 112022CEBAGO

RÉV.05 - 04/2025



# COSENTINO®

## RECEVEURS DE DOUCHE

## DECLARATION DES PERFORMANCES CE

N - 112022CEBAGO

**Nom et code d'identification**

**Produit:** RECEVEURS DE DOUCHE

**Modèles Silestone® :** Exelis, Kador, Kador Suite, Katral, Wakka, Wakka Brim Code.

**Modèles Dekton® :** Gocce, Katral.

**Nom et adresse du fabricant**

**Entreprise :** Cosentino Industrial, S.A.U.

**Adresse :** Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Espagne

Toutes les données de ce document sont basées sur des tests ponctuels effectués dans des laboratoires externes, accrédités et indépendants, sur des lots représentatifs.

# EN 14527:2016+A1:2018

**Produit:** Receveur de douche.  
**Utilisation prévue :** Hygiène personnelle.  
**Système EVCP pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances :** 4

| Principales caractéristiques                                                 |                                                                | Performances         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                              |                                                                | Dekton®              | Silestone             |
| <b>Capacité pour le nettoyage</b><br>EN 14527:2016+A1:2018                   | Aspect de la surface                                           |                      | Réussi                |
|                                                                              | Evacuation de l'eau                                            |                      | Réussi                |
| <b>Stabilité du fonds</b><br>EN 14527:2016+A1:2018                           |                                                                |                      | Réussi                |
| <b>Résistance aux changements de température</b><br>EN 14527:2016+A1:2018    |                                                                |                      | Réussi                |
| <b>Résistance aux agents chimiques et colorants</b><br>EN 14527:2016+A1:2018 | Acides   Acide acétique, 10% v/v                               | Aucun défaut visible | Aucun défaut visible  |
|                                                                              | Alcalins   Hydroxyde de sodium, 5% m/m                         | Aucun défaut visible | Aucun défaut visible* |
|                                                                              | Alcools   Éthanol, 70% v/v                                     | Aucun défaut visible | Aucun défaut visible  |
|                                                                              | Agents blanchissants   Hypochlorite de sodium, 5% chlore actif | Aucun défaut visible | Tâche persistante     |
|                                                                              | Agents colorants   Bleu de méthylène, 1% m/m                   | Aucun défaut visible | Aucun défaut visible  |
| <b>Durabilité</b><br>EN 14527:2016+A1:2018                                   |                                                                | Réussi               | Réussi**              |
| <b>Résistance au glissement</b><br>DIN EN 16165 Annexe A                     |                                                                |                      | Classe B              |

(\*) L'hydroxyde de sodium provoque une détérioration des teintes foncées de Silestone®.  
(\*\*) L'utilisation de colorants n'est pas recommandée pour les modèles Silestone®.

Cette **déclaration de performance** est émise sous la seule responsabilité du fabricant.  
Signé pour et au nom du fabricant par :



Valentín Tijeras  
VP Global Product, R&D and Quality

Lieu et date de délivrance :  
Cantoria, 04/2025

Cette déclaration de performance présente les résultats d'essais effectués dans des laboratoires externes accrédités et réalisés sur une base ad hoc sur des lots d'échantillons représentatifs. La responsabilité de Cosentino pour ces résultats se limite uniquement au contenu décrit dans le présent document, et aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant aux propriétés ou aux performances du produit testé, que ce soit seul ou dans le cadre de l'application finale du produit. La vérification de la performance et de l'adéquation du produit dans un système de construction en combinaison avec d'autres éléments relève de la responsabilité ultime de l'installateur et/ou du prescripteur de ce système.

Ce rapport, ainsi que les informations confidentielles et la propriété industrielle ou intellectuelle qu'il peut contenir, sont la propriété exclusive de Cosentino. Aucune partie de ce rapport ne peut être publiée, reproduite, copiée, distribuée, transmise ou diffusée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Cosentino.

**COSENTINO®**

Trouvez l'inspiration dans en [cosentino.com](https://www.cosentino.com)