

# COSENTINO® BATHROOM


Technical Content

## GUIA DE PRODUCTO LAVABO

REV. 05 - 03/2025

SILESTONE | SILESTONE XM | DEKTON | SENSA

Product Content



## Índice

Gracias por su confianza	4
Guía de instalación de lavabos	5
Anexo: Recomendaciones para la disposición de los soportes	8
Consejos generales de uso, mantenimiento y limpieza	9
Garantía Cosentino®	13

## Gracias por su confianza

En nombre de Cosentino®, le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos.

Esperamos que su nivel de exigencia sea tan alto como el nuestro y se sienta satisfecho con su compra, tal como lo estamos nosotros de cada uno de nuestros productos.

En Cosentino®, intentamos aunar diseño, sostenibilidad, funcionalidad y excelencia. Nuestra razón de ser es inspirar a las personas a través de espacios innovadores y sostenibles, siempre abanderando el diseño en nuestro ADN.

Bajo esta filosofía, este producto ha sido especialmente pensado para darle un aspecto elegante y con una funcionalidad superior a su cuarto de baño.

Le invitamos a compartir sus comentarios sobre el producto con nosotros. Su opinión es muy importante en nuestro proceso de mejora continua. Y, por supuesto, a seguir descubriendo todos nuestros productos y servicios.

Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Siempre estaremos a su disposición y encantados de atenderle.



→ Escanea el código QR para saber más sobre Proline nuestros productos complementarios profesionales Cosentino®.

## Guía de instalación de lavabos


→ Antes de la instalación de la encimera de lavabo, comprobar que el paquete incluye: la válvula de desagüe y los soportes para instalación mural (en el caso de lavabo con faldón).

→ En caso de alguna duda con la instalación de la encimera de lavabo, póngase en contacto con Cosentino®.

### Instalación mural

#### 1. Replanteo del lavabo en obra

La altura más común de instalación de la encimera de lavabo suele oscilar entre 80 y 90 cm [32" y 36"], dependiendo del usuario. Verificar las dimensiones exteriores de la encimera y marcarlas en la pared. Dibujar también una línea horizontal a nivel a la altura de instalación deseada.



#### 2. Colocación de los soportes\*

Cada barra de soporte tiene una placa de anclaje preparada para cuatro fijaciones. Verificar el sistema de instalación de éstos en función del tipo de paramento vertical. Si es preciso, reforzar la instalación con vigas/tacos de madera.

La colocación del primer soporte ha de realizarse tomando como referencia la esquina superior derecha de la placa de anclaje. Ésta debe situarse en la vertical a 1,2 o 2 cm por debajo de la altura total de la encimera, dependiendo del espesor del material.


En la horizontal, si el espacio entre la cubeta y el extremo de la encimera es el mínimo recomendado de 12 cm [4 3/4"], situar dicha esquina a 2 cm [1"] del faldón lateral derecho exterior. Si es mayor, se puede situar a unos 5 cm [2"], nunca a más de 9,5 cm [3 3/4"]. Una vez posicionados los soportes, marcar los agujeros de las placas de anclaje, taladrar la pared y fijarlos con el sistema de instalación elegido. Asegurar que los soportes quedan perfectamente nivelados.

→ (\*) Consultar el Anexo de recomendaciones para la disposición de los soportes.

### 3. Ajuste del soporte extensible, en caso de de encimeras >50 cm (20")

Ajustar la longitud extensible del soporte previamente a la instalación de la encimera de lavabo. Para ello:

- Medir el ancho de la encimera de lavabo (W).
- Aflojar los tornillos de apriete del extensor del soporte mediante una llave de tubo.
- Sacar el extensor hasta una longitud  $W - 4$  cm (1 9/16").
- Ajustar los tornillos de apriete de nuevo con la llave de tubo.
- Repetir los pasos anteriores con el resto de los soportes necesarios para la instalación de la encimera de lavabo.




### 4. Apoyo del lavabo sobre los soportes\*

Los soportes laterales se deben colocar en cada extremo de la encimera de lavabo según el Paso 2. Cosentino® recomienda una distancia máxima entre ellos de  $120 + 5$  cm [48" + 2"]. El peso al que se ha ensayado el soporte es de 150 Kg [330 lb].

Si la encimera tiene doble cubeta de lavabo, será necesario colocar un tercer soporte intermedio a una posición equidistante, de forma que el peso quede repartido.

En caso de usar los soportes extensibles, presentar la encimera de lavabo en su posición final sobre los soportes previamente instalados según el Paso 2 y nivelar la encimera con los tacos roscantes niveladores, apretando para subir o aflojando para bajar. Comprobar la correcta nivelación de la encimera de lavabo y retirarla para proceder con su pegado.




→ (\*) Consultar el Anexo de recomendaciones para la disposición de los soportes.


### 5. Aplicación del adhesivo y colocación final del lavabo

→ **NOTA:** El grifo y la válvula de desagüe se pueden instalar antes o después de colocar la encimera de lavabo, según le sea más fácil.


- Antes de colocar la encimera de lavabo, aplicar silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho en la cara superior del soporte y en el borde trasero de la encimera de lavabo. Se debe dejar una junta mínima entre la encimera y pared de 3 mm.




- Inmediatamente después, colocar la encimera sobre los soportes, comprobando que el lavabo queda centrado y está nivelado.



- c. Limpiar la junta entre el lavabo y la pared con algún tipo de desengrasante como alcohol, acetona u otro agente apropiado. Limpiar el resto de la superficie del lavabo.



- d. Sellar con silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho la junta existente entre la encimera y la pared. Alisar el cordón de silicona y dejar secar 24 horas como mínimo.




Tras finalizar la instalación, conectar los latiguillos del grifo a las llaves de paso de agua en la pared y la válvula a la tubería de desagüe.

## 6. Realización de otros trabajos (Opcional)

Si el modelo incluye pata vertical, durante el paso anterior, aplicar también un cordón de silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho en todo el borde superior de la pata y, a continuación, apoyar el lavabo también sobre ella.

La pata no debe soportar el peso de la encimera de lavabo. Es un elemento estético.




## Instalación sobre mueble


### 1. Aplicación del adhesivo y colocación final del lavabo

**NOTA:** El grifo y la válvula de desagüe se pueden instalar antes o después de colocar la encimera de lavabo, según le sea más fácil.


- a. Antes de colocar la encimera, aplicar unos puntos de silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho en la cara superior del borde del mueble de baño. Se debe dejar una junta mínima entre la encimera y pared de 3 mm.




- b. Inmediatamente después, colocar la encimera sobre el mueble de baño, comprobando que el lavabo queda centrado y está nivelado.



- c. Limpiar la junta entre el lavabo y la pared con algún tipo de desengrasante como alcohol, acetona u otro agente apropiado. Limpiar el resto de la superficie del lavabo.



- d. Sellar con silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho la junta existente entre la encimera y la pared. Alisar el cordón de silicona y dejar secar 24 horas como mínimo.




Tras finalizar la instalación, conectar los latiguillos del grifo a las llaves de paso de agua en la pared y la válvula a la tubería de desagüe.

## Instalación sobre encimera


### 1. Instalación de la encimera de baño

Recomendamos colocar la grifería, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, antes de proceder con la instalación sobre el mueble de baño.


a. Antes de colocar la encimera, aplicar unos puntos de silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho en la cara superior del borde del mueble de baño.




b. Inmediatamente después, colocar la encimera sobre el mueble de baño, comprobando que queda centrada y nivelada. Se debe dejar una junta mínima de 3 mm [1/8"] entre la encimera y la pared.



c. Limpiar la junta entre la encimera de baño y la pared con alcohol metílico, acetona u otro producto adecuado. A continuación, limpiar toda la zona con un paño antes de instalar el lavabo.



d. Sellar la junta entre la encimera de baño y la pared con silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho. Alisar la silicona y dejar secar durante, al menos, 24 horas.




Una vez finalizada la instalación de la encimera de baño, continuar con la instalación del lavabo de sobreponer.

## 2. Instalación del lavabo de sobreponer

**NOTA:** La válvula de desagüe se puede instalar antes o después de colocar el lavabo de sobreponer sobre la encimera, según le sea más fácil. Al sacar el lavabo de sobreponer de su caja, recomendamos apoyarlo en una superficie protectora (manta, toalla, etc.), para evitar roces en la cara exterior.


a. Medir las dimensiones de la base del lavabo de sobreponer para asegurarse que encaja en la encimera.

Marcar estas medidas exteriores en la ubicación deseada, verificando que no se tapa el orificio para el grifo, en caso de no estar previamente instalado.




Si resulta más sencillo, también se puede colocar el lavabo de sobreponer en la encimera y posicionarlo en el lugar deseado con ayuda de la cinta métrica.

Marcar su contorno y verificar igualmente que no se tapa el orificio para el grifo, en caso de no estar previamente instalado.




b. Retirar el lavabo de sobreponer, en su caso. Limpiar la parte inferior de éste y la zona de la encimera de baño donde se posicionará, con precaución de no borrar las marcas guía para su posición final.

Usar alcohol metílico, acetona u otro producto adecuado.



c. A continuación, colocar el lavabo de sobreponer en la ubicación marcada. Aplicar un cordón de silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho a lo largo de todo el contorno de la base.

Dejar secar por 24h, esto permitirá un sellado entre ambos elementos para prevenir filtraciones de agua. Limpiar cualquier resto de silicona.




Según el modelo de lavabo de sobreponer, si resulta más sencillo, también se puede voltear y aplicar el cordón de silicona (ColorSil/ColorDek o similar) anti-moho por su contorno de la parte inferior.

Colocarlo en su posición final usando las guías marcadas en la encimera. Limpiar cualquier resto de silicona.

## Anexo: Recomendaciones para la disposición de soportes


A continuación, se muestran las recomendaciones para la disposición de los soportes en algunos de los casos más recurrentes de lavabos:

→ **L < 120 cm [48"] (Cubeta única):**  
**2 barras de soporte**




- **d:** Distancia entre el lateral del lavabo y el eje de la barra de soporte.
- **D:** Distancia máxima permitida entre los ejes de dos barras de soporte.
- **W:** Ancho del lavabo.

→ **120 cm [48"] < L < 320 cm [126"] (Cubeta única):**  
**3 o más barras de soporte (según la distribución)**



→ **120 cm [48"] < L < 320 cm [126"] (Doble cubeta):**  
**3 o más barras de soporte (según la distribución)**



## Consejos generales de uso, mantenimiento y limpieza

### Limpieza y mantenimiento habituales

Debido a su baja porosidad, Silestone® (con o sin la tecnología HybriQ) y Dekton® son superficies altamente resistentes a las manchas ocasionadas en el uso doméstico

Para la limpieza de Silestone® (con o sin la tecnología HybriQ) y Dekton®, Cosentino® recomienda el uso de Q-Action® junto con una esponja o estropajo azul de fibras suaves.

En caso de no disponer de este producto (o similar), la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro. Para finalizar aclarar con abundante agua y secar con papel absorbente o con un trapo de algodón limpio.

### Limpieza de manchas difíciles

Para manchas difíciles, vierta el producto Q-Action® (o similar) sobre la zona afectada y deje actuar durante 2 minutos. Seguidamente, frote con un estropajo no abrasivo (estropajo azul, tipo: no raya / no scratch), aclare con abundante agua y seque la zona.

Ante situaciones de manchas tenaces que se han mantenido en el tiempo, las posibles acciones a llevar a cabo dependerán del tipo de mancha. Los casos más habituales son:

→ **Manchas de grasa**  
(Restos de productos cosméticos)

→ Aplique Q-Action® (o un producto similar) sobre la mancha y frote con una esponja o estropajo azul (tipo: no raya / no scratch) hasta que desaparezca. Repetir el proceso en caso de que lo requiera. Seguidamente aclare con abundante agua y seque la zona.

→ **Cal de agua**  
(Agua dura y otros depósitos líquidos)

Utilice vinagre de limpieza junto con una esponja o estropajo azul. En el caso de que la mancha persista, puede utilizar productos anti-cal rebajados con agua, pero nunca dejar actuar más de 2 min. Repetir el proceso si lo requiere. Aclare con abundante agua y secar con papel absorbente. Siga las indicaciones recomendadas por el fabricante. No aplique el producto antical sobre otros materiales que no sean los lavabos o platos de ducha (grifos, elementos de acero inoxidable, ...) porque podrían afectar al acabado de éstos.

### Manchas de silicona o masilla

Lo recomendable es eliminarlas justo después de su instalación. Para ello utilice una cuchilla en horizontal, CleanColorsil y frote con una esponja o estropajo azul. En el caso de no disponer de CleanColorsil, puede emplear quita silicona de las marcas más conocidas. Posteriormente, aclare con abundante agua y seque.

### Limpieza de superficies texturizadas Silestone® (Suede) y acabados antideslizantes en duchas (Silestone® y Dekton®)

Para la limpieza habitual de estas superficies en texturas no pulidas, Cosentino® recomienda el uso de Q-Action® (o similar) o de jabón neutro. Para manchas tenaces, use un estropajo no abrasivo, sin acusar demasiado en la zona afectada.

Para manchas tenaces en Dekton® Grip/Grip+, puede ayudarse de un cepillo de cerdas blandas para aquellas manchas más difíciles. Al ser más rugosas, estas texturas son más susceptibles a las manchas. Eso se aplica igualmente para las zonas arenadas en Silestone® que, aunque llevan aplicado un tratamiento protector que ayuda a la no acumulación de suciedad, son zonas que requieren mayor mantenimiento.

Para más información sobre la limpieza y cuidado de superficies Dekton® Grip/Grip+, se recomienda consultar el manual correspondiente para este acabado del material.

### Limpieza de superficies Dekton® XGloss (ultra-pulidas)

Debido a su superficie ultrabrillante, se recomienda usar Q-Action® (o un producto similar) con una esponja o paño de microfibra, aclarar con agua limpia y luego secar con un paño de microfibra seco.

Para colores oscuros, retirar el jabón con una bayeta húmeda y secar con papel o trapo de algodón limpio.

Consultar disponibilidad de Dekton® XGloss para la colección de baños.

### Comportamiento ante los golpes

Las superficies Silestone® y Dekton® son resistentes a los impactos producidos por un uso normal. Sin embargo, debe evitarse dejar caer objetos densos (por ejemplo, un frasco de perfume) sobre la superficie y evitar golpear los cantos.

### Comportamiento al calor de Silestone®

Tras el uso de determinados utensilios sometidos a calor intenso (por ejemplo, planchas de pelo, rizadoros, ...), no los coloque directamente sobre la superficie. Para ello, utilice un protector (a ser posible de goma) hasta que dichos elementos se hayan enfriado

El choque térmico producido por la diferencia de temperatura (caliente-frío), puede dañar la superficie.

### Comportamiento al calor de Dekton®

Dekton® está diseñado para soportar las temperaturas de los objetos de uso doméstico. Las planchas de pelo alisadoras y rizadoras, las planchas planas, etc, que desprendan calor, podrán colocarse directamente sobre la superficie, tanto durante su uso como después del mismo.

## Precauciones Silestone®

→ No coloque en el exterior, ni en lugares expuestos a radiación UV.

→ No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie (como por ejemplo, planchas de pelo, rizadoros, etc.).

Utilice siempre un protector.

→ No use hidrofugantes, selladores, abrillantadores, ni productos similares.

→ No repulir.

→ No utilice decapantes, sosa cáustica o productos con un pH superior a 10. Si usa lejía o disolvente, debe aclarar con abundante agua, inmediatamente, y nunca dejarlos en contacto permanente. Evite cualquier producto con base de cloro y el contacto con ácido fluorhídrico.

→ No use desengrasantes con carga mineral alta o productos de limpieza abrasivos, a la hora de la limpieza exhaustiva de superficies y juntas.

→ Evite utilizar estropajos metálicos. La utilización de este tipo de productos puede conllevar a la pérdida de la garantía del producto.

→ Ejemplos de productos que no debe utilizar sobre Silestone®: decapantes de pintura, productos para lavar brochas o metales, productos de limpieza agresivos, productos de limpieza con cloruro de metileno, ácidos para desatascar el desagüe o disolventes de esmalte de uñas con acetona.

En el caso de que sean vertidos algunos de estos productos, elimínelos lo antes posible con abundante agua y jabón neutro.

## Precauciones Dekton®

→ No pulir la superficie.

→ Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, barbacoas, ...

→ Evitar utilizar estropajos metálicos o con partículas abrasivas.

→ Para Dekton® XGloss, evitar el corte directo sobre la superficie.

→ Para los colores oscuros de las colecciones XGloss, evitar arrastrar o tirar accesorios u otros objetos sobre la encimera.

→ Evitar el contacto directo con llama.

→ Para Dekton® XGloss, evitar el contacto prolongado con objetos a muy alta temperatura.

→ Evitar el corte directo sobre la superficie con accesorios cerámicos, ya que son materiales de dureza similar.

→ Evitar el contacto con ácido fluorhídrico.

→ La superficie Dekton® XGloss puede ser dañada con productos de limpieza que contengan ácidos, bases o sales como el sulfuro de sodio.

→ En superficies texturizadas, evitar la fricción con objetos de dureza similar para evitar la degradación de la superficie (brillo, lustre, aspecto superficial...).

## Manchabilidad Silestone®

En líneas generales, Silestone® tiene un comportamiento excelente con los productos de uso habitual en el baño.

A continuación, se muestran ejemplos de productos que podrían afectar a estas superficies:

Productos blanqueadores de ropa	No afecta
Gel de ducha	No afecta
Polvo activo (higienizador de WC)	No afecta
Cera caliente (depilación)	No afecta
Limpiador de baños con lejía	Ligeramente afectado
Maquillaje	No afecta
Crema decolorante de vello	Ligeramente afectado
Hidratante corporal	No afecta
Agua oxigenada	No afecta
Espuma de afeitarse	No afecta
Solución para lentes de contacto	No afecta
Producto capilar a base de Keratina	No afecta
Desodorante en spray	No afecta
Loción para después del afeitado	No afecta
Enjuague bucal blanqueante	No afecta
Tinte de Pelo	Afecta
Gel fijador	No afecta
Champú	No afecta
Barra de labios	No afecta
Máscara de pestañas	No afecta
Perfilador de labios	No afecta

→ Consulte la página web [www.cosentino.com](http://www.cosentino.com) para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas. En caso de producirse una exposición no recogida en este documento o en la página web, será considerada como uso indebido y la garantía no tendrá efecto. Cosentino® declara su conformidad con la Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

Se debe prestar especial atención a los productos, corrosivos y cáusticos, que puedan afectar a las superficies Silestone®, debido a su agresividad.

Algunos ejemplos de estos productos son: los tintes de pelo oscuros, productos fuertemente agresivos para la limpieza del baño, cremas colorantes oscuras de zapatos, cremas depilatorias, perfumes fuertes, geles exfoliantes o lacas de uñas.

## Manchabilidad Dekton®

Una de las propiedades del material es su alta resistencia a las manchas.

La ultracompactación y la prácticamente nula porosidad del material, hacen que las manchas, por agresivas que sean, queden en la superficie.

Gracias a la resistencia química excepcional del material (resultado de su sinterización), las manchas pueden ser atacadas por el producto de limpieza apropiado, sin necesidad de estropajos duros ni esfuerzo, eliminando las manchas sin alterar el material.

La superficie ultra-pulida Dekton® XGloss incorpora el "Nanocoating Process", que produce un efecto repelente a las manchas, facilitando más aún la limpieza.

## Garantía Cosentino®



Fregaderos de cocina | Lavabos | Encimeras de baño | Platos de ducha | Encimeras modulares

### Garantía Cosentino® transferible para productos finales elaborados

COSENTINO, S.A.U. (COSENTINO®) garantiza al usuario final registrado, sus productos finales elaborados\* hechos en SILESTONE®, DEKTON® o DEKLITE®\*\* con forma tridimensional (tales como fregaderos, encimeras modulares de cocina, lavabos, encimeras de baños, platos de ducha y encimeras modulares), contra los posibles defectos de fabricación del producto, durante un período de CINCO (5) AÑOS desde la fecha de compra. Todo ello proporcionado bajo los términos, condiciones y limitaciones descritos para el resto de los productos SILESTONE® o DEKTON® en su Carta de Garantía, disponible en la página web.

Esta Garantía sólo será válida cuando los productos finales hayan sido correctamente instalados (de acuerdo con la normativa vigente y las Instrucciones particulares de montaje) y se hayan utilizado correctamente según su aplicación prevista (siguiendo la Guía de uso, limpieza y mantenimiento). Quedan excluidos de esta Garantía aquellos productos finales que hayan sido modificados o sufrido operaciones de elaboración posterior a su fabricación, que no se contemplen o no sigan las recomendaciones descritas en sus instrucciones de instalación (tales como cortes, taladros, cajeados, etc.).

Esta Carta de Garantía tendrá plena validez solamente cuando el consumidor haya registrado el producto dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de compra del producto y presente la factura original o el recibo de la venta (indicando la fecha de venta y el nombre del distribuidor del producto). El consumidor final deberá poner a disposición de COSENTINO® el producto defectuoso.

El plazo de 5 años fijado en esta Carta de Garantía para productos finales elaborados de forma tridimensional sólo es aplicable a aquellos productos que sean vendidos y registrados con posterioridad al 1 de noviembre de 2018.

Cosentino® se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se cumplen los requisitos establecidos en esta carta o si la información suministrada por el consumidor final es falsa, incompleta o ilegible.

Para que la Garantía sea efectiva, debe registrarse online en la web de Cosentino®.

Entre en <http://warranty.cosentino.com> y siga los pasos para registrar su Garantía en función de donde haya adquirido el producto o, si dispone de él, mediante el código de activación correspondiente que encontrará en el embalaje y/o en el producto.

→ (\*) Los productos relacionados y otros costes de instalación (silicona, grifos, válvulas, mano de obra, etc.) no están cubiertos por esta Garantía.

→ (\*\*\*) Debido a las características intrínsecas del producto final DekLite, esta Carta de Garantía no cubre los posibles desperfectos producidos en estas superficies por la aplicación directa de calor.

## COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850  
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175  
info@cosentino.com / www.cosentino.com  
f GrupoCosentino    @GrupoCosentino



(\*) Consulte cada modelo certificado